

Uszczelki

Uszczelki kołnierzowe wg EN 1514-1

DN	PN 2,5		PN 6		PN 10		PN 16		PN 25		PN 40		PN 63			
	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna		
10	Stosować wymiary dotyczące PN 6	Stosować wymiary dotyczące PN 6	39	18	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	46	18	56	18
15			44	22									51	22	61	21
20			54	27									61	27	72	25
25			64	34									71	34	82	30
32			76	43									82	43	88	41
40			86	49									92	49	103	47
50			96	61									107	61	113	59
65			116	77									127	77	138	73
80			132	89									142	89	148	86
100			152	115									162	115	168	115
125			182	141	192	141	194	141	210	135						
150			207	169	218	169	224	169	247	163						
200			262	220	273	220	290	220	309	210						
250			317	273	328	273	352	273	364	264						
300			373	324	378	324	417	324	424	314						
350			423	356	438	356	474	356	486	360						
400			473	407	489	407	546	407	543	415						
450			528	458	539	458	571	458	-	-						
500			578	508	594	508	628	508	-	-						
600	679	610	695	610	747	610	-	-								
700	784	712	810	712	-	-	-	-								
800	890	813	917	813	-	-	-	-								
900	990	915	1017	915	-	-	-	-								
1000	1090	1016	1124	1016	-	-	-	-								
1200	1220	1290	1307	1220	1341	1220	1342	1220	1364	1220	-	-	-	-		